





MBB 2000	einflügelig 		Fingerschutz einflügelig 		zweiflügelig 		Fingerschutz zweiflügelig 	
	Konstruktion	Stahl / Alu		Stahl / Alu		Stahl / Alu		Stahl / Alu
Prüfzeugnis Nr. (AbP):	P-120004380 -10		P-120004380 -10		P-120004380 -10		P-120004380 -10	
Klassifizierung und Typenbezeichnung RS	RS-1		RS-1		RS-2		RS-2	
Bauanschluss an:	Mauerwerk \geq 115mm, Beton \geq 100mm, Leichtbauwand \geq 100mm, Porenbeton \geq 175 mm, bekleidete Stahlbauteile							
Kombination mit:	Oberlicht u. Seitenteilverglasung aus Systemprofilen der Serie/Bauart *MBB 2000* mit Glas / Füllungen.							
Abmessungen (mm)								
Rahmenaussenmaß max. B x H	1550 x 3025		1550 x 3025		2540 x 2800		2540 x 2800	
min. B x H	865 x 1855		865 x 1855		1390 x 1855		1390 x 1855	
lichter Durchgang max. B x H	1362 x 2931		1268 x 2941		2352 x 2706		2234 x 2706	
größter Gangflügel, Gesamtbreite					1408 x H		1349 x H	
kleinster Standflügel, Gesamtbreite					500 x H		441 x H	
Bautiefe	74		74		74		74	
Ausführungsvarianten								
Sockelvarianten	70 / 140 / 170 / 200		70 / 140 / 170 / 200		70 / 140 / 170 / 200		70 / 140 / 170 / 200	
Kämpfer, Sprosse, Pfosten	70 / 140 / 170 / 200		70 / 140 / 170 / 200		70 / 140 / 170 / 200		70 / 140 / 170 / 200	
Edelstahl, Ansicht 70 mm	●				●			
mehrfarbig/wechselseitige Oberflächen	●		●		●		●	
Obentürschließer (nach DIN EN 1154)	●		●		●		●	
Bodentürschließer (nach DIN EN 1154)	●		●		●		●	
Rahmentürschließer (nach DIN EN 1154)	●		●		●		●	
Drehtürantriebe (nach DIN EN 1154)	●		●		●		●	
mit Achsverlängerung (25 mm)			●				●	
Türbänder								
Kastentürbänder mit Al- / VA-Kappe	●				●			
Edelstahlrollenbänder	●				●			
Drehlager Türbänder			●				●	
Inline Türbänder (Sonderbauteil)	möglich				möglich			
Füllungen								
Einscheibensicherheitsglas (ESG)					max. Scheibenmaß (mm) B x H 1240 x 2815			
Verbundsicherheitsglas (VSG)					max. Scheibenmaß (mm) B x H 1240 x 2580			
Pyrodur 30-201								
Geschlossene Al-Blechfüllung(en)					max. Panelmaß (mm) B x H 1240 x 2815			
Al-Blechfüllung(en) mit Glasöffnung(en)					max. Panelmaß (mm) B x H 1240 x 2580			